

DEK-OSR-I.6222.17.2024

Warszawa, dn. 2024-01-24

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: [REDACTED]
Pełnomocnictwo [REDACTED]
z dnia: 2023-11-21

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa

Prezydent Miasta Łodzi
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piłsudskiego 100
90-926 Łódź

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **29783 (90052N!) WLD_LODZ_SPADKOWA11** zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, ul. SPADKOWA 11. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	23457
2.	28510
3.	23457
4.	28510
5.	23457
6.	28510

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°21'29.7" 51°48'49.4"	800/900/1800/ 2100/2600	27.1	23457	90	-4-8/-4-8/ -4-8/-4-8/ -4-8
2.	19°21'29.7" 51°48'49.3"	3600	27.1	28510	90	0-12
3.	19°21'29.7" 51°48'49.3"	800/900/1800/ 2100/2600	27.1	23457	210	-3-9/-3-9/ -4-8/-4-8/ -4-8
4.	19°21'29.6" 51°48'49.3"	3600	27.1	28510	210	0-12
5.	19°21'29.6" 51°48'49.4"	800/900/1800/ 2100/2600	27.1	23457	330	-4-8/-4-8/ -4-8/-4-8/ -4-8
6.	19°21'29.7" 51°48'49.4"	3600	27.1	28510	330	0-12

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:


1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:





NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

SPRAWOZDANIE 12717/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 29783 (90052N!) WLD_LODZ_SPADKOWA11
Adres: ŁÓDŹ, SPADKOWA 11, Powiat m. Łódź, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-23

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, SPADKOWA 11.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29783 (90052N!) WLD_LODZ_SPADKOWA11 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. [Redacted] rzez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	90	-4-8**/-4-8**/-4-8**	27.1	23457
2	3600	AAU5349 Huawei	1	90	0-12**	27.1	28510
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	210	-3-9**/-3-9**/-4-8**	27.1	23457
4	3600	AAU5349 Huawei	1	210	0-12**	27.1	28510
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	330	-4-8**/-4-8**/-4-8**	27.1	23457
6	3600	AAU5349 Huawei	1	330	0-12**	27.1	28510

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-01-23	12:30-14:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		4.6	4.5	65.3	66.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-28	Narda Safety Test Solution	Sonda EF0391	D-1595

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 25 maja 2022 o numerze LWiMP/W/143/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 25 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-07	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040004

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sali gimnastycznej, na parterze, ul. Spadkowa 11	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.0" 19°21'31.0"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego ośrodka wychowawczego, piętro 2, ul. Spadkowa 11	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.3" 19°21'30.2"
3	DPP - Na klatce schodowej ośrodka wychowawczego	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.3" 19°21'29.5"
4	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'50.4" 19°21'28.8"
5	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'51.1" 19°21'28.1"
6	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'52.6" 19°21'26.6"
7	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.3" 19°21'31.3"
8	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.3" 19°21'33.1"
9	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.3" 19°21'35.3"
10	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.0" 19°21'29.2"
11	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'47.9" 19°21'28.1"
12	GKP w odległości 105m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'46.4" 19°21'27.0"
13	PKP na az. 256° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.0" 19°21'28.1"
14	PKP na az. 256° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.0" 19°21'26.6"
15	PKP na az. 285° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.7" 19°21'28.1"
16	PKP na az. 283° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.7" 19°21'26.3"
17	PKP na az. 297° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.7" 19°21'28.4"
18	PKP na az. 301° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'50.4" 19°21'26.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	PKP na az. 316° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'50.0" 19°21'28.4"
20	PKP na az. 315° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'51.1" 19°21'27.0"
21	PKP na az. 330° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'50.4" 19°21'28.8"
22	PKP na az. 330° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'51.5" 19°21'27.7"
23	PKP na az. 343° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'50.4" 19°21'29.2"
24	PKP na az. 344° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'51.5" 19°21'28.8"
25	PKP na az. 1° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'50.4" 19°21'29.9"
26	PKP na az. 1° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'51.5" 19°21'29.9"
27	PKP na az. 17° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'50.4" 19°21'30.2"
28	PKP na az. 16° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'51.5" 19°21'30.6"
29	PKP na az. 44° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'50.0" 19°21'30.6"
30	PKP na az. 44° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'51.1" 19°21'32.4"
31	PKP na az. 61° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.7" 19°21'31.0"
32	PKP na az. 60° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'50.4" 19°21'32.8"
33	PKP na az. 106° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.0" 19°21'31.3"
34	PKP na az. 105° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'48.6" 19°21'33.1"
35	PKP na az. 119° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.0" 19°21'31.0"
36	PKP na az. 119° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'48.2" 19°21'32.8"
37	PKP na az. 136° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'48.6" 19°21'31.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

38	PKP na az. 136° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'47.9" 19°21'32.0"
39	PKP na az. 163° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'48.2" 19°21'30.2"
40	PKP na az. 163° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'47.5" 19°21'30.6"
41	PKP na az. 181° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'48.2" 19°21'29.5"
42	PKP na az. 181° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'47.5" 19°21'29.5"
43	PKP na az. 195° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'48.2" 19°21'29.2"
44	PKP na az. 194° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'47.5" 19°21'28.8"
45	PKP na az. 210° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'48.2" 19°21'28.8"
46	PKP na az. 209° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'47.2" 19°21'27.7"
47	PKP na az. 223° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'48.6" 19°21'28.4"
48	PKP na az. 224° w odległości 85m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'47.5" 19°21'26.6"
49	PKP na az. 240° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.0" 19°21'28.1"
50	PKP na az. 240° w odległości 86m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'47.9" 19°21'25.6"
-	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'42.1" 19°21'23.0"
-	GKP w odległości 267m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'49.3" 19°21'43.6"
-	GKP w odległości 254m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°48'56.5" 19°21'23.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _n ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego sali gimnastycznej, na parterze, ul. Spadkowa 11	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.0" 19°21'31.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego ośrodka wychowawczego, piętro 2, ul. Spadkowa 11	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.3" 19°21'30.2"
3	DPP - Na klatce schodowej ośrodka wychowawczego	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.3" 19°21'29.5"
4	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'50.4" 19°21'28.8"
5	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'51.1" 19°21'28.1"
6	GKP w odległości 111m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'52.6" 19°21'26.6"
7	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.3" 19°21'31.3"
8	GKP w odległości 67m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.3" 19°21'33.1"
9	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.3" 19°21'35.3"
10	GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.0" 19°21'29.2"
11	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'47.9" 19°21'28.1"
12	GKP w odległości 105m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'46.4" 19°21'27.0"
13	PKP na az. 256° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.0" 19°21'28.1"
14	PKP na az. 256° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.0" 19°21'26.6"
15	PKP na az. 285° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.7" 19°21'28.1"
16	PKP na az. 283° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.7" 19°21'26.3"
17	PKP na az. 297° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.7" 19°21'28.4"
18	PKP na az. 301° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'50.4" 19°21'26.6"
19	PKP na az. 316° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'50.0" 19°21'28.4"
20	PKP na az. 315° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'51.1" 19°21'27.0"
21	PKP na az. 330° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'50.4" 19°21'28.8"
22	PKP na az. 330° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'51.5" 19°21'27.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

23	PKP na az. 343° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'50.4" 19°21'29.2"
24	PKP na az. 344° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'51.5" 19°21'28.8"
25	PKP na az. 1° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'50.4" 19°21'29.9"
26	PKP na az. 1° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'51.5" 19°21'29.9"
27	PKP na az. 17° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'50.4" 19°21'30.2"
28	PKP na az. 16° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 330°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'51.5" 19°21'30.6"
29	PKP na az. 44° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'50.0" 19°21'30.6"
30	PKP na az. 44° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'51.1" 19°21'32.4"
31	PKP na az. 61° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.7" 19°21'31.0"
32	PKP na az. 60° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'50.4" 19°21'32.8"
33	PKP na az. 106° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.0" 19°21'31.3"
34	PKP na az. 105° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'48.6" 19°21'33.1"
35	PKP na az. 119° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.0" 19°21'31.0"
36	PKP na az. 119° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'48.2" 19°21'32.8"
37	PKP na az. 136° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'48.6" 19°21'31.0"
38	PKP na az. 136° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'47.9" 19°21'32.0"
39	PKP na az. 163° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'48.2" 19°21'30.2"
40	PKP na az. 163° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'47.5" 19°21'30.6"
41	PKP na az. 181° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 210°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'48.2" 19°21'29.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

42	PKP na az. 181° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'47.5" 19°21'29.5"
43	PKP na az. 195° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'48.2" 19°21'29.2"
44	PKP na az. 194° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'47.5" 19°21'28.8"
45	PKP na az. 210° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'48.2" 19°21'28.8"
46	PKP na az. 209° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'47.2" 19°21'27.7"
47	PKP na az. 223° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'48.6" 19°21'28.4"
48	PKP na az. 224° w odległości 85m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'47.5" 19°21'26.6"
49	PKP na az. 240° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.0" 19°21'28.1"
50	PKP na az. 240° w odległości 86m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'47.9" 19°21'25.6"
-	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'42.1" 19°21'23.0"
-	GKP w odległości 267m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'49.3" 19°21'43.6"
-	GKP w odległości 254m od anteny sektorowej az. 330°	0,3-2,0	<0.003*	0.003	0.05	51°48'56.5" 19°21'23.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28,4% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29783 (90052N!) WLD_LODZ_SPADKOWA11, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

[Redacted signature]

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

[Redacted signature]


sprawozdania





2024-01-24 17:24

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (90052N) WLD_LODZ_SPADKOWA11 Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WLD_LODZ_SPADKOWA11 (90052N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
(90052N1) WLD_LODZ_SPADKOWA11

Dokumentacja fotograficzna